

空き巣

車上あらし

事故

犯罪

1台設置につき2/3上限10万円

補助金利用可能

24時間365日

防犯対策



4K
ULTRA HD

設置カメラタイプ

PoEワンケーブルカメラ

4K 8MP
3840×2160

フルハイビジョンを超えた
高画質メガピクセルカメラ

IP66
防水/防塵



NVRSET-KD800-Dome

ドーム型防犯カメラ

スマートに設置できるドーム型カメラです。
形状が目立ちにくく、どの方向を監視しているのか分かりづらいため、
圧迫感を軽減し、特に屋内を中心に最近の設置例は増えています。
マンションのエントランスや店舗、オフィスなどにオススメです。



NVRSET-KD800-Bullet

屋外用防犯カメラ

屋外に設置できるバレット型カメラです。
屋外使用に適した防水・防塵仕様で、夜間の映像もしっかりと録画します。
カメラの設置をアピールすることで、
抑止力を狙う意味では、屋内設置よりも屋外に設置がオススメです。

スケジュール録画機能付

PoEワンケーブルカメラとは？

POEとは「Power over Ethernet」の路で
イーサネットのケーブルを利用して電力を補給する技術のこと。
コンセントまでの距離が遠かったり、
電源ケーブルが短かったりと、電源を確保しづらい場所に
防犯カメラを設置するのはなかなか難しいものです。
PDEで給電すれば、屋上や屋外、壁や天井など、
電源の確保や工事が難しい場所でも防犯カメラの設置が可能となります。

スマホ監視機能付

取り付けセット内容

監視カメラ



1~8台

HDD DVR

1~4TB



取り付け
工事



2年保証



電話サポート



購入相談

全てセットで

170,100~

2階建て一軒家の場合
カメラ1台設置の場合

※オプションでモニター追加可能

お問い合わせ
747イム

025-556-6257
(090-5341-7304)

949-1352
新潟県糸魚川市能生2066-1
担当：小池

防犯カメラ設置詳細情報

NVRSET-KD800-Bulletバレットカメラ

撮像素子
1/2.7"プログレッシブ方式 CMOS
総画素数
800万画素
有効画素数
800万画素
最低照度
赤外線投光時:0lux
レンズ
3.6mm (F2.0 単焦点)
シャッタースピード
1/30 - 1/100,000
S/N比
52dB
電源/消費電力
DC12V±10%/4.6W PoE
動作周囲温度/湿度
-20°C~+50°C/ ~95% (RH, 非結露)
外形寸法
65mm×65mm×162mm 取付金具除く
重量
0.57 kg (1.3 lb)
ボディカラー
ホワイト
防水保護等級
IP66
逆光補正
あり (デジタル)
OSD
あり
対応規格
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
赤外線
可視(850nm) 有効距離約30m
通常LED
有効距離約10m



カメラ単体価格：53,700円

NVRSET-KD800-Domeドームカメラ

撮像素子
1/2.7"プログレッシブ方式 CMOS
総画素数
800万画素
有効画素数
800万画素
最低照度
赤外線投光時:0lux
レンズ
3.6mm (F2.0 単焦点)
シャッタースピード
1/30 - 1/100,000
S/N比
52dB
電源/消費電力
DC12V±10%/4.6W PoE
動作周囲温度/湿度
-20°C~+50°C/ ~95% (RH, 非結露)
外形寸法
110mm×80mm 取付金具除く
重量
0.57 kg (1.3 lb)
ボディカラー
ホワイト
防水保護等級
IP66
逆光補正
あり (デジタル)
OSD
あり
対応規格
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
赤外線
可視(850nm) 有効距離約30m



カメラ単体価格：53,700円

録画機DVR仕様詳細

映像入力
4ch
音声入力
なし
映像圧縮方式
H.264,H.265+
ビットレート
16Kbps ~ 20Mbps Per Channe
レコーディング解像度
8MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
HDIM/VGA入力
3840×2160,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,
1280×720/60Hz,1024×768/60Hz
フレームレート
60fps
再生解像度
3840p,1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
同時再生
1ch
ネットワーク同時接続
プロトコル
TCP/IP,PPPoE,DHCP,Hik Cloud P2P,DDNS,
NTP,SADP,SMTP,NFS,iSCSI,UPnP,HTTP

HDD
1 SATA
HDD容量
最大4TB
NWインターフェイス
RJ45 10M/100M/1000Mbps adaptive Ethernet : 1, 100 Mbps PoE Ethernet : 4
USBインターフェイス
1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
電源
48V DC3A
消費電力
≦10W (PoE部除く、HDDなしの場合)
使用温度
-10°C~+55°C(14°F~131°F)
使用湿度
10%~90%
サイズ
260mm×205mm×42mm
重量
≦1.5kg(HDDを含まない)



HDD増設の場合 追加費用 2TB ¥10,000円 4TB ¥25,000円
DVR単体価格：63,300円



確認用24インチモニター

モニターサイズ/タイプ: 24型(インチ)/ワイド (非光沢)
解像度: 1980×1080
輝度: 250cd/m2
入力端子:D-Sub,HDMI
その他:LEDバックライト,チルト機能(垂直角度調節)

モニターメーカーは時期によって変更となる場合があります

モニター単体価格：49,800円

工事費用 基本工事料金：49,800円 (1台設置の場合)

店舗・家の形状によって作業内容が変更になる場合があります。
詳しくはお客様立ち合いの元お見積させていただきます。